



LANDER TYRE



TEL/FAX: +98-21-86034763 / +98-21-88924368

شرکت شینگدائو لندر اسکای تایر (نماینده ایران)

شرکت لندر

تولید کننده ی لاستیک های تخصصی و TBR (تایر های کامیونی و اتوبوسی)

شرکت Qingdao Lander Sky Tyre، بعنوان شرکتی متعهد و مجرب در زمینه ی تولید لاستیک های صنعتی، کشاورزی، OTR، TBR و لاستیک های لیفتراک، رضایت مشتریان خود را اولویت قرار داده و به مشتریان خود امکان دسترسی به فروشگاههای چند منظوره را می دهد.

کیفیت بالا، ۳ سال ضمانت و خدمات پس از فروش طولانی مدت از جمله مهم ترین خدماتی است که این شرکت به مشتریان خود ارائه می نماید.

تایر های LANDER به بیش از ۴۸ کشور در سراسر خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا صادر شده است. LANDER با تلاش مداوم به دنبال ایجاد یک شبکه فروش جهانی است.

به موجب اظهارنامه مورخ آبان ماه سال ۱۴۰۰، نمایندگی رسمی این شرکت در ایران تاسیس شده که این نمایندگی دارای یک نماینده حقوقی و یک نماینده حقیقی قانونی برای واردات و خدمات پس از فروش در ایران می باشد.



LS168

ساختار منحصربه فرد تسمه آج، مقاومت سایشی بالا و میزان پایین دفع گرمادر این لاستیک ها، سبب افزایش مقاومت، فرمان پذیری و اصطکاک آنها در سطح جاده شده و طول عمر مفید آنها را بالا می برد.
☐ BEST ☐ REF ☐ NO



رینگ استاندارد	میزان فشار استاندارد (کیلو پاسکال)	قطر کلی	عرض سطح مقطع	حداکثر بار مجاز	عمق آج	سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
7	900	1019	259	2800/2650	15	K	144/142	16	9.00R20
7.5	930	1054	278	3250/3000	16	L	149/146	18	10.00R20
8	930	1085	293	3550/3250	16.5	L	152/149	18	11.00R20
8.5	900	1125	315	4000/3650	17	K	156/153	20	12.00R20
8.5	900	1226	315	4500/4125	15.5	K	160/157	20	12.00R24
9	850	1084	300	3550/3150	16.5	M	152/148	18	12R22.5
9	850	1076	312	4000/3350	15	L	156/150	20	315/80R22.5



LS169

ایجاد اصطکاک بالا به هنگام ترمز گرفتن، توانایی زهکشی عالی و قابلیت خود تمیز شوندگی به هنگام بارندگی در جاده هایی با شرایط نامطلوب از ویژگی های منحصر به فرد این لاستیک ها می باشد.
☐ BEST ☐ REF ☐ NO



رینگ استاندارد	میزان فشار استاندارد (کیلو پاسکال)	قطر کلی	عرض سطح مقطع	حداکثر بار مجاز	عمق آج	سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
8.5	900	1226	315	4500/4125	16	K	160/157	20	12.00R24



LS188

ساختار منحصر به فرد تسمه آج، مقاومت سایشی بالا و میزان پایین دفع گرما در این لاستیک ها، سبب افزایش طول عمر مفید آنها و کاهش مصرف سوخت شده است.
☐ BEST ☐ REF ☐ NO



رینگ استاندارد	میزان فشار استاندارد (کیلو پاسکال)	قطر کلی	عرض سطح مقطع	حداکثر بار مجاز	عمق آج	سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
8.5	900	1226	315	4500/4125	15.5	K	160/157	20	12.00R24

LS33



این لاستیک ها مناسب انواع مینی بوس و اتوبوس های جاده رو می باشد. وجود الگوی جهت دار روی این لاستیک ها، اثر زیادی بر فرمان پذیری بهتر ماشین داشته و در عین حال مانع از ساییدگی لاستیک نیز می شود.

POSITION ▼



فشار باد لاستیک	شاخص بار لاستیک		عمق	قطر کلی	عرض سطح مقطع	رینگ استاندارد	شاخص سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
	دو ردیف	یک ردیف								
kPa	kg	kg	mm							
850	4000	4250	16.5	1076	312	9.00	L	158/156	22	315/80R22.5



LS34

خاص بودن ساختار این لاستیک ها، مقاومت سایشی آنها را بالا برده و در نتیجه، افزایش طول عمر آنها را موجب شده و وجود چهار شیار خطی در این لاستیک ها، ثبات و عملکرد آنها را بهبود بخشیده است.

POSITION ▼



فشار باد لاستیک	شاخص بار لاستیک		عمق	قطر کلی	عرض سطح مقطع	رینگ استاندارد	شاخص سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
	دو ردیف	یک ردیف								
kPa	kg	kg	mm							
875	2575	2725	13.5	836	234	6.75	L	143/141	18	9.5R17.5
860	2060	2180	12.0	767	211	6.00	L	135/133	18	215/75R17.5
900	2575	2725	13.0	797	233	6.75	L	143/141	18	235/75R17.5



LS398PRO

این محصول مقرون بصرفه بوده و باتوجه به مقاومت سایشی عالی، در حین برخورد با مانع قابلیت ترمزگیری خوبی داشته و تجربه ی رانندگی فوق العاده ای را برای رانندگان عزیز فراهم می کند.

POSITION ▼



فشار باد لاستیک	شاخص بار لاستیک		عمق	قطر کلی	عرض سطح مقطع	رینگ استاندارد	شاخص سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
	دو ردیف	یک ردیف								
kPa	kg	kg	mm							
900	4000	4250	20	1076	312	9.00	L	158/156	22	315/80R22.5



LS669

این محصول با قابلیت ضد لغزشی و فرمان پذیری فوق العاده ای که دارد، عملکرد خوبی در حین رانندگی داشته و با مقاومت خوبی که در مقابل ایجاد اصطکاک و سایش دارد، منجر به کاهش میزان تولید و دفع گرما؛ خصوصاً در قسمت آج لاستیک ها، در حین رانندگی شده و زمینه ای برای طول عمر بالا و دوام آنها را فراهم می کند.

POSITION ▼



فشار باد لاستیک	حداکثر بار مجاز	عمق	قطر کلی	عرض سطح مقطع	رینگ استاندارد	شاخص سرعت	شاخص بار	تعداد لایه ها	سایز
kPa	kg	mm							
900	5000	14.5	1072	389	11.75	K	164	24	385/65R22.5
900	4500	14.5	996	386	12.25	K	160	20	385/55R22.5



LANDER TYRE
شرکت شینگدانو لندر اسکای تایر [نمایندگی ایران]



E3L3 مشخصات محصول

در این سری از تایرها، از ترکیباتی استفاده شده که آنها را در برابر پارگی و حرارت مقاوم کرده و طراحی منحصر به فرد شانه‌ای این لاستیک ها، قابلیت دفع گل و لای، خودتمیز شوندگی و ضد لغزندگی به آنها داده است. الگوی بلوک شکل عریض در طراحی پوشش های آجدار تایر های نایلونی سری OTR، مقاومت خوبی در برابر سایش و ضربه به این لاستیک ها نیز داده است.

وجود خطوط مورب در لاستیک های OTR ، شرایط مساعدی را برای ماشین های راهسازی و حمل بار فراهم ساخته است و الگوی آج متقارن در این لاستیک ها، آنها را مناسب استفاده در سطوح سنگلاخی و خدمات حمل و نقلی نیز ساخته است.

سایز	تعداد لایه ها	عمق آج (mm)	رینگ استاندارد	قطر کلی (mm)	عرض سطح مقطع (mm)	حداکثر بار مجاز (kg)		حداکثر میزان فشارمجاز (Kpa)	
						10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
29.5-25	28	35.0	25.00/3.5	1923	750	17500	11500	425	325
	32	35.0	25.00/3.5	1923	750	20000	12950	525	400
26.5-25	28	33.0	22.00/3.0	1750	675	15500	10000	475	350
	32	33.0	22.00/3.0	1750	675	17000	11200	550	425
23.5-25	20	31.5	19.50/2.5	1615	595	10900	7300	375	300
	24	31.5	19.50/2.5	1615	595	12500	8000	475	300
20.5-25	20	29.0	17.00/2.0	1490	520	9500	6000	450	325
	24	29.0	17.00/2.0	1490	520	10300	6700	525	400
18.00-25	28	30.0	13.00/2.5	1615	500	13600	8000	650	500
	32	30.0	13.00/2.5	1615	500	15000	8750	750	575
17.5-25	16	26.0	14.00/1.5	1350	445	7300	4250	475	300
	20	26.0	14.00/1.5	1350	445	8250	5000	575	400
16.00-25	28	26.0	11.25/2.0	1495	430	11500	6700	750	575
16.00-24	24	26.0	11.25/2.0	1495	430	10600	6000	650	475
	28	26.0	11.25/2.0	1495	430	11500	6700	750	575
15.5-25	16	25.0	12.00/1.3	1275	395	6750	3850	525	325
14.00-24	20	25.0	10	1370	375	8500	4625	700	475
	24	25.0	10	1370	375	9500	5150	850	575
	28	25.0	10	1370	375	10000	5600	925	650
7.50-16	10	14.0	6.00G	805	215	860	/	530	/
16/70-20	16	22.0	13	1075	410	5600	3350	450	350
16/70-24	16	22.0	13	1175	410	5600	3250	450	350
20.5/70-16	16	22.0	8.50H	1075	410	/	2850	/	350